

Solarni

Razpon obremenitev 20-1000 kW
Temperaturno območje v in iz (vroča stran) 80°C-70°C
Temperaturno območje v in iz (hladna stran) 50°C-60°C

Največji padec tlaka 30 kPa
Material plošče Alloy 316
Material tesnil NBRP

Toplotna obremenitev (kW)	Model Alfa Laval	Številka izdelka	Število plošč	Priključki - standard
20	T2-BFG-15H	8240125735	15	ISO 7-R 3/4"
50	M3-FG-20M	8240121681	20	ISO 7-R 1 1/4"
100	TL3-BFG-70M	8240123427	70	ISO 7-R 1 1/4"
150	T5-BFG-35L	8240124398	35	ISO 228-G 2" B
200	T5-BFG-40L	8240124399	40	ISO 228-G 2" B
250	T6-BFG-60M	8240120742	60	DN50/PN10
300	T6-BFG-70M	8240120746	70	DN50/PN16
400	T6-PFM-40L	8240121003	40	DN50/PN10
500	T6-PFG-75M	8240120961	75	DN50/PN16
600	T8-BFM-65M	8240114937	65	DN80/PN10
700	T8-BFM-80M	8240114952	80	DN80/PN10
800	T8-BFM-100M	8240118034	100	DN80/PN10
900	T8-BFM-110M	8240118036	110	DN80/PN10
1000	T8-BFM-100L	8240118507	100	DN80/PN10