

Príprava teplej vody TV

Prevádzkový rozsah 50-500 kW
 Teplotné spády vstup a výstup (teplá strana) 65°C-25°C
 Teplotné spády vstup a výstup (studená strana) 10°C-60°C

Maximálna tlaková strata 35 kPa
 Materiál dosiek Alloy 316
 Materiál tesnení NBRP

Výkon (kW)	Model Alfa Laval	Katalógové číslo	Počet dosiek	Štandardné pripojenie
50	TL3-BFG-20H	8240123435	20	ISO 7-R 1 1/4"
100	TL3-BFG-30H	8240123438	30	ISO 7-R 1 1/4"
150	TL3-BFG-45H	8240123442	45	ISO 7-R 1 1/4"
200	TL3-BFG-60H	8240123445	60	ISO 7-R 1 1/4"
250	TL3-BFG-70H	8240123447	70	ISO 7-R 1 1/4"
300	TL3-BFG-80H	8240123448	80	ISO 7-R 1 1/4"
350	T6-BFM-50H	8240120831	50	DN50/PN10
400	T6-BFM-60H	8240120837	60	DN50/PN10
450	TL6-BFG-35M	8240123090	35	DN50/PN16
500	TL6-BFM-40M	8240123091	40	DN50/PN16

Prevádzkový rozsah 50-500 kW
 Teplotné spády vstup a výstup (teplá strana) 65°C-35°C
 Teplotné spády vstup a výstup (studená strana) 10°C-60°C

Maximálna tlaková strata 35 kPa
 Materiál dosiek Alloy 316
 Materiál tesnení NBRP

Výkon (kW)	Model Alfa Laval	Katalógové číslo	Počet dosiek	Štandardné pripojenie
50	TL3-BFG-15M	8240123409	15	ISO 7-R 1 1/4"
100	TL3-BFG-20M	8240123412	20	ISO 7-R 1 1/4"
150	TL3-BFG-30M	8240123417	30	ISO 7-R 1 1/4"
200	TL3-BFG-40M	8240123420	40	ISO 7-R 1 1/4"
250	T5-BFG-40H	8240124341	40	ISO 228-G 2" B
300	T5-BFG-50H	8240124344	50	ISO 228-G 2" B
350	T5-BFG-55H	8240124345	55	ISO 228-G 2" B
400	T5-BFG-60H	8240124359	60	ISO 228-G 2" B
450	T5-BFG-70H	8240124360	70	ISO 228-G 2" B
500	T6-BFG-50M	8240120738	50	DN50/PN10

Prevádzkový rozsah 50-500 kW
 Teplotné spády vstup a výstup (teplá strana) 65°C-40°C
 Teplotné spády vstup a výstup (studená strana) 10°C-60°C

Maximálna tlaková strata 35 kPa
 Materiál dosiek Alloy 316
 Materiál tesnení NBRP

Výkon (kW)	Model Alfa Laval	Katalógové číslo	Počet dosiek	Štandardné pripojenie
50	TL3-BFG-15M	8240123409	15	ISO 7-R 1 1/4"
100	TL3-BFG-25M	8240123414	25	ISO 7-R 1 1/4"
150	TL3-PFG-30H	8240123793	30	ISO 7-R 1 1/4"
200	TL3-PFG-40H	8240123795	40	ISO 7-R 1 1/4"
250	TL3-PFG-50H	8240123797	50	ISO 7-R 1 1/4"
300	T5-BFG-45M	8240124149	45	ISO 228-G 2" B
350	T5-BFG-60M	8240124155	60	ISO 228-G 2" B
400	T5-BFG-60M	8240124155	60	ISO 228-G 2" B
450	T5-BFG-70M	8240124156	70	ISO 228-G 2" B
500	T5-BFG-70M	8240124156	70	ISO 228-G 2" B

Príprava teplej vody TV

Prevádzkový rozsah 50-500 kW
 Teplotné spády vstup a výstup (teplá strana) 65°C-45°C
 Teplotné spády vstup a výstup (studená strana) 10°C-60°C

Maximálna tlaková strata 35 kPa
 Materiál dosiek Alloy 316
 Materiál tesnení NBRP

Výkon (kW)	Model Alfa Laval	Katalógové číslo	Počet dosiek	Štandardné pripojenie
50	M3-FG-30H	8240121694	30	ISO 7-R 1 1/4"
100	TL3-BFG-25L	8240123493	25	ISO 7-R 1 1/4"
150	TL3-BFG-30L	8240123495	30	ISO 7-R 1 1/4"
200	TL3-BFG-45L	8240123506	45	ISO 7-R 1 1/4"
250	T5-BFG-40M	8240124145	40	ISO 228-G 2" B
300	T5-BFG-50M	8240124153	50	ISO 228-G 2" B
350	T5-BFG-60M	8240124155	60	ISO 228-G 2" B
400	T5-BFG-70M	8240124156	70	ISO 228-G 2" B
450	T5-BFG-70M	8240124156	70	ISO 228-G 2" B
500	T6-BFM-50L	8240120931	50	DN50/PN10

Prevádzkový rozsah 50-500 kW
 Teplotné spády vstup a výstup (teplá strana) 65°C-50°C
 Teplotné spády vstup a výstup (studená strana) 10°C-60°C

Maximálna tlaková strata 35 kPa
 Materiál dosiek Alloy 316
 Materiál tesnení NBRP

Výkon (kW)	Model Alfa Laval	Katalógové číslo	Počet dosiek	Štandardné pripojenie
50	M3-FG-20H	8240121691	20	ISO 7-R 1 1/4"
100	M3-FG-40H	8240121696	40	ISO 7-R 1 1/4"
150	TL3-PFG-35M	8240123774	35	ISO 7-R 1 1/4"
200	T5-MFG-35M	8240124435	35	ISO 228-G 2" B
250	T5-MFG-40M	8240124436	40	ISO 228-G 2" B
300	T5-BFG-55L	8240124409	55	ISO 228-G 2" B
350	T5-BFG-60L	8240124410	60	ISO 228-G 2" B
400	T5-BFG-70L	8240124412	70	ISO 228-G 2" B
450	T6-PFG-35M	8240120952	35	DN50/PN10
500	T6-PFG-40M	8240120955	40	DN50/PN10