

# Chlazení

Provozní rozsah ..... 30-140 kW Maximální tlaková ztráta ..... 35 kPa  
 Teplotní spády vstup a výstup (horká strana) ..... 14°C-8°C Materiál desky ..... Alloy 316  
 Teplotní spády vstup a výstup (studená strana) (Ethylenglykol 35%).... 6°C-12°C Materiál těsnění ..... NBRP

Výkon (kW)	Model Alfa Laval	Katalogové číslo	Počet desek	Standardní připojení
30	TL3-BFG-60H	8240123445	60	ISO 7-R 1 1/4"
40	T6-BFM-40H	8240120826	40	DN50/PN10
50	T6-BFM-45H	8240120827	45	DN50/PN10
60	T6-BFM-60H	8240120837	60	DN50/PN10
70	T6-BFM-60H	8240120837	60	DN50/PN10
80	TL6-BFM-55M	8240123098	55	DN50/PN16
90	TL6-BFM-60M	8240123099	60	DN50/PN16
100	TL6-BFM-70M	8240123100	70	DN50/PN16
110	TL6-BFM-80M	8240123102	80	DN50/PN16
120	TL6-BFM-80M	8240123102	80	DN50/PN16
130	TL6-BFM-90M	8240123103	90	DN50/PN16
140	TL6-BFM-100M	8240123104	100	DN50/PN16

Provozní rozsah ..... 30-100 kW Maximální tlaková ztráta ..... 35 kPa  
 Teplotní spády vstup a výstup (horká strana) ..... 13°C-7°C Materiál desky ..... Alloy 316  
 Teplotní spády vstup a výstup (studená strana) (Ethylenglykol 35%).... 6°C-12°C Materiál těsnění ..... NBRP

Výkon (kW)	Model Alfa Laval	Katalogové číslo	Počet desek	Standardní připojení
30	TL6-BFM-35H	8240123114	35	DN50/PN16
40	TL6-BFM-40H	8240123116	40	DN50/PN16
50	TL6-BFM-50H	8240123122	50	DN50/PN16
60	TL6-BFM-60H	8240123126	60	DN50/PN16
70	TL6-BFM-70H	8240123128	70	DN50/PN16
80	TL6-BFM-80H	8240123131	80	DN50/PN16
90	TL6-BFM-90H	8240123133	90	DN50/PN16
100	TL6-BFM-100H	8240123135	100	DN50/PN16

Provozní rozsah ..... 30-150 kW Maximální tlaková ztráta ..... 35 kPa  
 Teplotní spády vstup a výstup (horká strana) ..... 18°C-12°C Materiál desky ..... Alloy 316  
 Teplotní spády vstup a výstup (studená strana) (Ethylenglykol 35%)...10°C-16°C Materiál těsnění ..... NBRP

Výkon (kW)	Model Alfa Laval	Katalogové číslo	Počet desek	Standardní připojení
30	TL3-BFG-60H	8240123445	60	ISO 7-R 1 1/4"
40	T6-BFM-35H	8240120778	35	DN50/PN10
50	T6-BFM-40H	8240120826	40	DN50/PN10
60	T6-BFM-50H	8240120831	50	DN50/PN10
70	T6-BFM-60H	8240120837	60	DN50/PN10
80	TL6-BFM-55M	8240123098	55	DN50/PN16
90	TL6-BFM-60M	8240123099	60	DN50/PN16
100	TL6-BFM-70M	8240123100	70	DN50/PN16
110	TL6-BFM-80M	8240123102	80	DN50/PN16
120	TL6-BFM-80M	8240123102	80	DN50/PN16
130	TL6-BFM-90M	8240123103	90	DN50/PN16
140	TL6-BFM-100M	8240123104	100	DN50/PN16
150	TL6-BFM-100M	8240123104	100	DN50/PN16