

Alfa Laval CBH18DW

Échangeur de chaleur à plaques brasées

Introduction

Les échangeurs de chaleur à plaques brasées Alfa Laval CB assurent un échange thermique efficace pour un encombrement réduit.

Les plaques à double paroi sont utilisées à titre de précaution extrême pour éviter l'intermélange des fluides.

Applications

- Chauffage et refroidissement HVAC
- Condenseur

Avantages

- Compact
- Facile à installer
- Auto-nettoyant
- Nécessite un niveau faible d'entretien et maintenance
- Tous les appareils sont soumis à des essais de pression et de fuite
- Sans joints
- Détection des fuites
- Aucune contamination des fluides

Caractéristiques de la marque



ValuePlus

Assistance complète - avec des options à valeur ajoutée adaptées à vos besoins


Conception

Le matériau de brasage scelle et maintient les plaques ensemble aux points de contact, ce qui garantit une efficacité de transfert thermique et de résistance à la pression maximales. Les technologies de conception avancées et les vérifications complètes garantissent des performances et une durée de vie optimales.


La construction à double paroi permet la détection de fuite externe et réduit le risque de mélange des fluides. Les performances thermiques sont similaires à celles d'un échangeur de chaleur à paroi simple.



Exemples de raccords



Filetage externe



Brasage

Données techniques

Matériaux standards

Plaques de recouvrement	Acier inoxydable
Raccords	Acier inoxydable
Plaques	Acier inoxydable
Matériau d'étanchéité brasé	Cuivre

Dimensions et poids

Dimensions et poids ¹

Mesure A (mm)	12,2 + (2,27 * n)
Mesure A (pouces)	0,48 + (0,09 * n)
Poids (kg) ²	0,6 + (0,13 * n)
Poids (lb) ²	1,32 + (0,29 * n)

¹ n = nombre de plaques

² Sans raccordements


Données standard

Volume par canal, litres (gal)	0,0335 (0,0088)
Taille de particule maximale, mm (pouces)	0,6 (0,024)
Débit maxi. ¹ m ³ /h (gpm)	4,1 (18.1)
Sens de l'écoulement	Parallèle
Nombre de plaques mini.	10 (DW)
Nombre de plaques maxi.	52 (DW)

¹ Eau à 5 m/s (16.4 ft/s) (vitesse au raccord)


Schéma coté

Dimensions en mm (pouces)




Pression et température nominales

CBH18DW – Graphique de pression/température agrément UL



CBH18DW – Graphique de pression/température agrément DESP



Conçu pour vide total.

Les échangeurs de chaleur à plaques Alfa Laval sont disponibles pour une large gamme d'homologations d'équipements sous pression. Pour de plus amples informations, contactez votre représentant Alfa Laval.

NB : Les valeurs ci-dessus sont fournies à titre indicatif. Pour connaître les valeurs exactes, consultez les plans créés à l'aide du configurateur Alfa Laval ou contactez votre représentant local Alfa Laval.

Ce document et son contenu sont soumis à des droits d'auteur et d'autres droits de propriété intellectuelle détenus par Alfa Laval Corporate AB. Aucune partie de ce document ne peut être copiée, reproduite ou transmise sous une forme quelconque ou par un moyen quelconque, ou à des fins quelconques, sans obtention préalable de l'autorisation écrite expresse d'Alfa Laval Corporate AB. Les informations et les services fournis dans ce document constituent un avantage et un service accordés au client, et aucune responsabilité ou garantie n'est assumée concernant l'exactitude ou l'adéquation de ces informations et de ces services à quelque fin que ce soit. Tous droits réservés.

Comment contacter Alfa Laval

Nos coordonnées sont mises à jour sur notre site Internet
www.alfalaval.com