

Alfa Laval Front 15

Tiivisteellinen levylämmönvaihdin hygieenisiin sovelluksiin

Esittely

Alfa Laval FrontLine on lämmönvaihtimien premium-mallisto meijereihin, elintarvike- ja juomateollisuuteen ja muihin hygieenisiin sovelluksiin, joissa tarvitaan hellävaraista tuotteen käsittelyä, pitkää käyttöaikaa tai ensiluokkaista puhdistettavuutta. Saatavilla on laaja valikoima erityyppisiä levyjä ja tiivisteitä.

Clip-mallissa on chevron-tyyppinen levyjen asettelu, joka on suunniteltu hygieenisiin sovelluksiin. Tuloaukot, jakoalue sekä levyjen asettelun muoto ja painosyvyys tuottavat optimaalisen suorituskyvyn.

Sovellukset

- Biotekniikka ja lääketeollisuus
- Elintarvike- ja panimoteollisuus
- Kodinhoito ja henkilökohtainen hygienia

Edut

- Ylivoimainen hygieniaturvallisuus – elintarvikekohteisiin suunnitellut levyt
- Herkkien tuotteiden hellävarainen käsittely
- Tinkimätöntä puhtautta
- Joustava kokoonpano – lämmönvaihtimen voi koota uudelleen

Ominaisuudet

Jokainen yksityiskohta on tarkasti suunniteltu varmistamaan tiukkojen hygienianormien mukaisuuden, hellävaraisen tuotteiden käsittelyn ja tehokkaan puhdistuksen. Saatavilla olevien ominaisuuksien valikoima, kokoonpanosta riippuen joitain ominaisuuksia ei välttämättä voi soveltaa:



- Viiden pisteen kohdistus
- Nurkittain kohdistettava kohdistusjärjestelmä
- Suklaalevykuviainen jakoalue
- T-kiskon rulla
- Clip-on -tiiviste
- Vuotokammio
- Laakerikotelot
- Kiinteä pultin kanta
- Pultin avaimenreikäaukko
- Lukituslaatta
- Painelevyn rulla



- Yhdelevyn rulla
- Vaihdettavat kulmaliitokset
- Säädetävät jalat
- 2-pisteinen jalkatuki palkissa
- Kiristyspultin suojus

Alfa Lavalin 360°-palveluvalikoima

Laaja palvelutarjontamme huolehtii siitä, että Alfa Laval -laitteet toimivat parhaalla mahdollisella tavalla koko elinkaaren. Alfa Lavalin 360°-palveluvalikoima käsittää asennus-, puhdistus- ja korjauspalvelut sekä varaosat, teknisen dokumentaation ja vianmäärityksen. Kauttamme saatte myös vaihto-, entistys- ja valvontapalvelut sekä paljon muuta.


Koko kattavan palvelutarjontamme sekä yhteystietomme löytyvät sivustolta www.alfalaval.com/service.

Yleisiä huomioita teknisistä tiedoista

- Tässä esitteessä esitelty globaali valikoima ei välttämättä ole saatavilla kaikilla alueilla
- Kaikki yhdistelmät eivät ole välttämättä kokoonpantavissa.

Mittakuva

Mitat mm (tuumaa)



Tekniset tiedot

Levyt	Tyyppi	Vapaa kanava, mm (tuumaa)
Clip 15	Yksilevyinen	4.0 (0.16)

Materiaalit

Lämmönsiirtolevyt	<2/><2/> 316/316L
Kenttätiivisteet:	NBR, EPDM
Rengastiivisteet:	NBR, EPDM
Yhteet	Haponkestävä ruostumaton teräs
Runko ja painelevy	Kokonaan ruostumatonta terästä, pinta ruostumatonta terästä tai pinnoitettu

Muita materiaaleja voi olla saatavilla tilauksesta.

Levylämmönvaihdin on valmistettu 3A-sertifioinnin mukaisesti.

Tiivisteet on valmistettu FDA:n määräysten mukaisesti.

Käyttötiedot

Runko, PV-koodi	Maks. mitoituspaine (barg/psig)	Maks. rakennelämpötila (°C)
FRH, PED	16.0/232	160 / 320

Tyypiarvoja suuremmat paine- ja lämpötila-arvot voivat olla saatavilla tilauksesta.

Yhteet

DIN-, SMS-, Tri-CLAMP-, BS/RJT- ja IDF/ISO-uroslitännät.

This document and its contents are subject to copyrights and other intellectual property rights owned by Alfa Laval Corporate AB. No part of this document may be copied, re-produced or transmitted in any form or by any means, or for any purpose, without Alfa Laval Corporate AB's prior express written permission. Information and services provided in this document are made as a benefit and service to the user, and no representations or warranties are made about the accuracy or suitability of this information and these services for any purpose. All rights are reserved.

200000097-3-FI

© Alfa Laval Corporate AB

Alfa Lavalin yhteystiedot

Alfa Lavalin ajan tasalla olevat maakohtaiset yhteystiedot ovat aina saatavilla osoitteessa www.alfalaval.com