

Alfa Laval AC540DQ

Trocador de calor de placas brasadas para ar condicionado e refrigeração

Introdução

Os trocadores de calor de placas soldadas Alfa Laval AC oferecem transmissão de calor eficiente com uma pegada pequena. Eles são especificamente projetados para operar em aplicações de ar condicionado e refrigeração como evaporadores e condensadores em chillers e bombas de calor.

Aplicações

- Evaporador
- Condensador
- Sistemas em cascata

Benefícios

- Compacto
- Fácil de instalar
- Autolimpante
- Baixo nível de serviço e manutenção necessários
- Todas as unidades são testadas em relação a pressão e vazamento
- Sem gaxeta

Características da marca

Caracteristicas da marca				
111111 10 0 111111	DynaStatic™	Distribuição flexível de refrigerante		
	FlexFlow™	Desempenho térmico superior		
	IceSafe	Congelamento controlado e não destrutivo		
<u> </u>	PressureSecure	Força inigualável para tarefas exigentes		
Z	REFuture	Um investimento à prova de futuro para os refrigerantes de amanhã		
	ValuePlus	Suporte total - com opções de valor agregado		

Projeto

O material de soldagem veda e mantém as placas juntas nos pontos de contato, garantindo a eficiência ideal da transmissão de calor e resistência à pressão. Usando avançadas tecnologias de projeto e verificação extensiva,

para atender às suas necessidades



garante o mais alto desempenho e uma vida útil o mais longa possível.

Diferentes pressões nominais estão disponíveis para necessidades diferentes.

O projeto de circuito duplo oferece maior resistência ao congelamento comparado com as soluções de trocadores individuais.

Canais assimétricos oferecem eficiência ideal na maioria dos projetos compactos. Isso resulta em baixa carga refrigerante ou menor queda de pressão na água ou no lado da solução, reduzindo a emissão de CO_2 .

A assimetria garante o melhor desempenho em condições de carga total ou parcial.

Projetado para aplicações de alta eficiência, como aquelas aplicações com temperatura de alta evaporação e baixa queda de pressão de água/solução. Isso resulta em impacto ambiental reduzido e custos menores.

O sistema de distribuidor integrado garante uma distribuição mais uniforme do refrigerante por todo o conjunto de placas.

Com base em componentes padrão e um conceito modular, incluindo canais simétricos e assimétricos, cada unidade é criada de modo personalizado para atender às necessidades específicas de cada instalação individual.

Compatível com a maioria dos refrigerantes naturais, HFC e HFO.

Exemplos de conexões







Rosca externa

Rosqueamento interno

Soldagem



Solda

Dados técnicos

Materiais padrão				
Placas de cobertura	Aço inoxidável			
Conexões	Aço inoxidável			
Placas	Aço inoxidável			
Adição de soldagem	Cobre			

Dimensões e peso ¹				
Medida A (mm)	16 + (2,64 * n)			
Medidas A (polegadas)	0,63 + (0,10 * n)			
Peso (kg) ²	16,6 + (0,99 * n)			
Peso (lb) ²	36,60 + (2,18 * n)			

¹ n = número de placas


² Exceto conexões

Dados padrão	
Volume por canal, litros (gal)	(S1-S2) 0,73 (0,1928)
	(S3-S4) 0,56 (0,1479)
Tamanho máx. da partícula, mm (polegadas)	1 (0,039)
Vazão máx. ¹ m ³ /h (gpm)	280 (1232,8)
Direção do fluxo	Paralelo
Número mínimo de placas	10
Número máximo de placas	330

¹ Água a 7 m/s (23,0 pés/s) (velocidade de conexão)


Desenho dimensional

Medidas em mm (polegadas)




Pressão e temperatura do projeto


ACH540DQ - Gráfico de pressão/temperatura com aprovação do PED



ACH540DQ - Gráfico de pressão/temperatura com aprovação do UL



ACK540DQ - Gráfico de pressão/temperatura com aprovação do PED



ACK540DQ - Gráfico de pressão/temperatura com aprovação do UL



Projetado para vácuo total.

Os trocadores de calor a placas da Alfa Laval estão disponíveis em uma ampla variedade de aprovações de tanque de pressão. Entre em contato com o representante da Alfa Laval para obter mais informações.

NOTA: Os valores acima devem ser usados como uma indicação. Para obter os valores exatos, use o desenho gerado pelo configurador da Alfa Laval ou entre em contato com o representante da Alfa Laval.

This document and its contents are subject to copyrights and other intellectual property rights owned by Alfa Laval Corporate AB. No part of this document may be copied, re-produced or transmitted in any form or by any means, or for any purpose, without Alfa Laval Corporate AB's prior express written permission. Information and services provided in this document are made as a benefit and service to the user, and no representations or warranties are made about the accuracy or suitability of this information and these services for any purpose. All rights are reserved. 200002241-3-PT-BR © Alfa Laval Corporate AB Como contatar a Alfa Laval