

Vloerverwarming

Capaciteitsbereik 50-500 kW
 Max drukverlies 35 kPa
 Temperatuurbereik in en uit (warme zijde) 60°C-40°C
 Plaatmateriaal Alloy 316
 Temperatuurbereik in en uit (koude zijde) 35°C-45°C
 Pakkingmateriaal NBRP

| Warmtebelasting (kW) | Alfa Laval model | Artikelnummer | Aantal platen | Standaard aansluiting |
|----------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| 50 | M3-FG-30H | 8240121694 | 30 | ISO 7-R 1 1/4" |
| 100 | TL3-PFG-35M | 8240123774 | 35 | ISO 7-R 1 1/4" |
| 200 | T5-BFG-60L | 8240124410 | 60 | ISO 228-G 2" B |
| 300 | T6-PFG-35M | 8240120952 | 35 | DN50/PN10 |
| 400 | T6-PFG-50M | 8240120958 | 50 | DN50/PN16 |
| 500 | T6-PFG-70M | 8240120960 | 70 | DN50/PN16 |

Capaciteitsbereik 50-500 kW
 Max drukverlies 35 kPa
 Temperatuurbereik in en uit (warme zijde) 60°C-40°C
 Plaatmateriaal Alloy 316
 Temperatuurbereik in en uit (koude zijde) 37°C-42°C
 Pakkingmateriaal NBRP

| Warmtebelasting (kW) | Alfa Laval model | Artikelnummer | Aantal platen | Standaard aansluiting |
|----------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| 50 | T5-MFG-20M | 8240124429 | 20 | ISO 228-G 2" B |
| 100 | T5-MFG-40M | 8240124436 | 40 | ISO 228-G 2" B |
| 200 | T6-PFM-50L | 8240121005 | 50 | DN50/PN10 |
| 300 | T8-MFM-60H | 8240114152 | 60 | DN80/PN10 |
| 400 | T8-BFM-90L | 8240118504 | 90 | DN80/PN10 |
| 500 | T8-BFM-110L | 8240118512 | 110 | DN80/PN10 |

Capaciteitsbereik 50-500 kW
 Max drukverlies 35 kPa
 Temperatuurbereik in en uit (warme zijde) 60°C-40°C
 Plaatmateriaal Alloy 316
 Temperatuurbereik in en uit (koude zijde) 35°C-42°C
 Pakkingmateriaal NBRP

| Warmtebelasting (kW) | Alfa Laval model | Artikelnummer | Aantal platen | Standaard aansluiting |
|----------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| 50 | M3-FG-40M | 8240121685 | 40 | ISO 7-R 1 1/4" |
| 100 | T5-MFG-30M | 8240124432 | 30 | ISO 228-G 2" B |
| 200 | T5-BFG-70L | 8240124412 | 70 | ISO 228-G 2" B |
| 300 | T6-PFM-50L | 8240121005 | 50 | DN50/PN10 |
| 400 | T8-BFM-60L | 8240118488 | 60 | DN80/PN10 |
| 500 | T8-MFM-70M | 8240114049 | 70 | DN80/PN10 |

Capaciteitsbereik 50-500 kW
 Max drukverlies 35 kPa
 Temperatuurbereik in en uit (warme zijde) 65°C-45°C
 Plaatmateriaal Alloy 316
 Temperatuurbereik in en uit (koude zijde) 35°C-45°C
 Pakkingmateriaal NBRP

| Warmtebelasting (kW) | Alfa Laval model | Artikelnummer | Aantal platen | Standaard aansluiting |
|----------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| 50 | T2-BFG-30H | 8240125744 | 30 | ISO 7-R 3/4" |
| 100 | M3-FG-40M | 8240121685 | 40 | ISO 7-R 1 1/4" |
| 200 | T5-MFG-40M | 8240124436 | 40 | ISO 228-G 2" B |
| 300 | T5-BFG-70L | 8240124412 | 70 | ISO 228-G 2" B |
| 400 | T6-PFM-35L | 8240121002 | 35 | DN50/PN10 |
| 500 | T6-PFM-50L | 8240121005 | 50 | DN50/PN10 |

Vloerverwarming

Capaciteitsbereik 50-500 kW
 Temperatuurbereik in en uit (warme zijde) 65°C-45°C
 Temperatuurbereik in en uit (koude zijde) 37°C-42°C

Max drukverlies 35 kPa
 Plaatmateriaal Alloy 316
 Pakkingmateriaal NBRP

| Warmtebelasting (kW) | Alfa Laval model | Artikelnummer | Aantal platen | Standaard aansluiting |
|----------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| 50 | M3-FG-35M | 8240121684 | 35 | ISO 7-R 1 1/4" |
| 100 | T5-MFG-40M | 8240124436 | 40 | ISO 228-G 2" B |
| 200 | T6-PFM-35L | 8240121002 | 35 | DN50/PN10 |
| 300 | T8-MFM-40L | 8240116532 | 40 | DN80/PN10 |
| 400 | T8-MFM-50L | 8240116534 | 50 | DN80/PN10 |
| 500 | T8-MFM-60L | 8240116535 | 60 | DN80/PN10 |

Capaciteitsbereik 50-500 kW
 Temperatuurbereik in en uit (warme zijde) 65°C-45°C
 Temperatuurbereik in en uit (koude zijde) 35°C-42°C

Max drukverlies 35 kPa
 Plaatmateriaal Alloy 316
 Pakkingmateriaal NBRP

| Warmtebelasting (kW) | Alfa Laval model | Artikelnummer | Aantal platen | Standaard aansluiting |
|----------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| 50 | M3-FG-25M | 8240121682 | 25 | ISO 7-R 1 1/4" |
| 100 | TL3-PFG-40L | 8240124083 | 40 | ISO 7-R 1 1/4" |
| 200 | T6-PFM-25L | 8240121000 | 25 | DN50/PN10 |
| 300 | T6-PFM-40L | 8240121003 | 40 | DN50/PN10 |
| 400 | T6-PFM-60L | 8240121006 | 60 | DN50/PN10 |
| 500 | T8-MFM-45M | 8240114022 | 45 | DN80/PN10 |