

Riscaldamento acqua piscina

Range di capacità.....10-300 kW
 Intervallo di temperatura in entrata e in uscita (lato caldo).....65°C-45°C
 Intervallo di temperatura in entrata e in uscita (lato freddo).....25°C-30°C

Massima perdita di pressione.....50 kPa
 Materiale della piastra.....Alloy 316
 Materiale della guarnizione.....NBRP

Carico termico (kW)	Modello Alfa Laval	Codice articolo	N° di piastre	Standard di connessione
10	T2-BFG-10H	8240125732	10	ISO 7-R 3/4"
20	T2-BFG-15H	8240125735	15	ISO 7-R 3/4"
40	M3-FG-20L	8240122409	20	ISO 7-R 1 1/4"
60	M3-FG-30L	8240122412	30	ISO 7-R 1 1/4"
80	M3-FG-40L	8240122415	40	ISO 7-R 1 1/4"
100	T5-MFG-30M	8240124432	30	ISO 228-G 2" B
120	T5-MFG-40M	8240124436	40	ISO 228-G 2" B
140	T5-BFG-50L	8240124404	50	ISO 228-G 2" B
160	T5-BFG-60L	8240124410	60	ISO 228-G 2" B
180	T6-PFM-25L	8240121000	25	DN50/PN10
200	T6-PFM-30L	8240121001	30	DN50/PN10
220	T6-PFM-30L	8240121001	30	DN50/PN10
240	T6-PFM-35L	8240121002	35	DN50/PN10
260	T6-PFM-40L	8240121003	40	DN50/PN10
280	T6-PFM-45L	8240121004	45	DN50/PN10
300	T6-PFM-50L	8240121005	50	DN50/PN10

Range di capacità.....10-300 kW
 Intervallo di temperatura in entrata e in uscita (lato caldo).....50°C-35°C
 Intervallo di temperatura in entrata e in uscita (lato freddo).....25°C-40°C

Massima perdita di pressione.....50 kPa
 Materiale della piastra.....Alloy 316
 Materiale della guarnizione.....NBRP

Carico termico (kW)	Modello Alfa Laval	Codice articolo	N° di piastre	Standard di connessione
10	M3-FG-15H	8240121689	15	ISO 7-R 1 1/4"
20	M3-FG-20H	8240121691	20	ISO 7-R 1 1/4"
40	TL3-BFG-15L	8240123479	15	ISO 7-R 1 1/4"
60	TL3-BFG-20L	8240123491	20	ISO 7-R 1 1/4"
80	TL3-BFG-25L	8240123493	25	ISO 7-R 1 1/4"
100	TL3-BFG-30L	8240123495	30	ISO 7-R 1 1/4"
120	TL3-BFG-35L	8240123500	35	ISO 7-R 1 1/4"
140	T5-BFG-25M	8240124140	25	ISO 228-G 2" B
160	TL3-BFG-45L	8240123506	45	ISO 7-R 1 1/4"
180	TL3-BFG-50L	8240123508	50	ISO 7-R 1 1/4"
200	T5-BFG-35M	8240124132	35	ISO 228-G 2" B
220	T5-BFG-40M	8240124145	40	ISO 228-G 2" B
240	T5-BFG-45M	8240124149	45	ISO 228-G 2" B
260	T5-BFG-45M	8240124149	45	ISO 228-G 2" B
280	T5-BFG-50M	8240124153	50	ISO 228-G 2" B
300	T5-BFG-60M	8240124155	60	ISO 228-G 2" B

Range di capacità.....10-300 kW
 Intervallo di temperatura in entrata e in uscita (lato caldo).....45°C-35°C
 Intervallo di temperatura in entrata e in uscita (lato freddo).....25°C-35°C

Massima perdita di pressione.....50 kPa
 Materiale della piastra.....Alloy 316
 Materiale della guarnizione.....NBRP

Carico termico (kW)	Modello Alfa Laval	Codice articolo	N° di piastre	Standard di connessione
10	T2-BFG-20H	8240125739	20	ISO 7-R 3/4"
20	M3-FG-15H	8240121689	15	ISO 7-R 1 1/4"
40	M3-FG-25H	8240121692	25	ISO 7-R 1 1/4"
60	M3-FG-30H	8240121694	30	ISO 7-R 1 1/4"
80	M3-FG-40H	8240121696	40	ISO 7-R 1 1/4"
100	TL3-PFG-30M	8240123773	30	ISO 7-R 1 1/4"
120	TL3-PFG-35M	8240123774	35	ISO 7-R 1 1/4"
140	TL3-PFG-40M	8240123777	40	ISO 7-R 1 1/4"
160	T5-MFG-35M	8240124435	35	ISO 228-G 2" B
180	T5-MFG-40M	8240124436	40	ISO 228-G 2" B
200	T5-MFG-40M	8240124436	40	ISO 228-G 2" B
220	T5-BFG-55L	8240124409	55	ISO 228-G 2" B
240	T5-BFG-55L	8240124409	55	ISO 228-G 2" B
260	T5-BFG-60L	8240124410	60	ISO 228-G 2" B
280	T5-BFG-70L	8240124412	70	ISO 228-G 2" B
300	T5-BFG-70L	8240124412	70	ISO 228-G 2" B