

Boiler za talno ogrevanje

Razpon obremenitev 20-250 kW
Temperaturno območje v in iz (vroča stran) 60°C-35°C
Temperaturno območje v in iz (hladna stran) 30°C-40°C

Največji padec tlaka 30 kPa
Material plošče Alloy 316
Material tesnil NBRP

Toplotna obremenitev (kW)	Model Alfa Laval	Številka izdelka	Število plošč	Priključki - standard
20	T2-BFG-15H	8240125735	15	ISO 7-R 3/4"
40	M3-FG-20M	8240121681	20	ISO 7-R 1 1/4"
60	M3-FG-25M	8240121682	25	ISO 7-R 1 1/4"
80	TL3-BFG-35L	8240123500	35	ISO 7-R 1 1/4"
100	TL3-BFG-70M	8240123427	70	ISO 7-R 1 1/4"
120	TL3-BFG-80L	8240123515	80	ISO 7-R 1 1/4"
140	TL3-BFG-80L	8240123515	80	ISO 7-R 1 1/4"
160	T5-BFG-35L	8240124398	35	ISO 228-G 2" B
180	T5-BFG-60M	8240124155	60	ISO 228-G 2" B
200	T5-BFG-60M	8240124155	60	ISO 228-G 2" B
220	T5-BFG-70M	8240124156	70	ISO 228-G 2" B
240	T6-BFG-60M	8240120742	60	DN50/PN10
250	T6-BFG-60M	8240120742	60	DN50/PN10