

Jäähdytys

Tehtäväalue..... 30-100 kW
Lämpötila-alue tulo ja lähtö (kuuma puoli)..... 18°C-8°C
Lämpötila-alue tulo ja lähtö (kylmä puoli)..... 6°C-16°C

Max. paineen lasku..... 25 kPa
Levyn materiaali Alloy 316
Tiivisteiden materiaali..... NBRP

Tarkista lämmönvaihtimen piirustuksista, että sinulla on oikeat liitännättyypit, ja keskustele tästä Alfa Laval -jälleenmyyjäsi kanssa.

Lämpökuorma (kW)	Alfa Laval malli	Tuotenumero	Levyjen lukumäärä	Liitännästandardi
30	TL6-BFM-20H	8240123106	20	DN50/PN16
40	TL6-BFM-25H	8240123110	25	DN50/PN16
50	TL6-BFM-30H	8240123113	30	DN50/PN16
60	TL6-BFM-35H	8240123114	35	DN50/PN16
70	TL6-BFM-45H	8240123119	45	DN50/PN16
80	TL6-BFM-50H	8240123122	50	DN50/PN16
90	TL6-BFM-55H	8240123124	55	DN50/PN16
100	TL6-BFM-60H	8240123126	60	DN50/PN16
110	TL6-BFM-70M	8240123100	70	DN50/PN16